

Materialien und Dekor

Front: Alpinweiß supermatt (Nr.332) **Korpus:** Alpinweiß (Nr. 193) **Sockel:** Alpinweiß (Nr. 193) **Griff:** Metallgriff Edelstahlfarbig (Nr.263)

**Varianten:**

KSET-E14	KSET-E14-1	KSET-E14-2	KSET-E14-3
			
4004539047396	4004539047402	4004539047419	4004539047426

Artikelbeschreibung und Maße (H/B/T)

- **Abschlusswange** 150 mm: 870 mm Sockelhöhe inkl. Bodenprofil in Edelstahl-Optik, Tiefe: 583 mm
- **Abschlusswange** 150 mm: 1662 mm Sockelhöhe inkl. Bodenprofil in Edelstahl-Optik, Tiefe: 583 mm
- **Geräte-Umbau Kühl-Gefrierautomat** Nischenhöhe: 1230 mm, 1 Innenblende, Gerätetür, 1 Schubkasten
- **Geräte-Umbau Backofen** Nischenhöhe: 590 mm, 1 feste Ausgleichsblende, 1 Schubkasten, 2 Auszüge
- **2 x Wandregal** 2 feste Böden, 720 x 150 x 371 mm
- **Wandschrank** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 720 x 900 x 350 mm
- **Nischenverkleidung**
- **Wandabschlussprofil** 2- teiliges Kunststoffprofil mit Dichtungslippe
- **WAP Zubehör**
- **Unterschrank** 1 Schubkasten, 2 Auszüge, 720 x 450 x 561 mm
- **Spülenschrank**, 1 Innenblende, 1 durchgehende Tür, 720 x 600 x 561 mm
- **Durchgehende Türfront für vollintegrierte Geschirrspüler**, Unterbau-Kühl- und Gefrierschränke mit Auszügen, 720 x 600 x 561 mm
- **Rodi:** Einbauspüle Okio Line 85 Deep, 340 x 370 x 140 mm, Abtropffläche, Außenmaße: 860 x 435 mm Ausschnittmaße: 840 x 415 mm
- **CARLO NOBILI: Hochdruck- Einhebelmischbatterie** Blue, Anschluss für Warm- und Kaltwasser Schwenkauslauf, Schwenkbereich 360, Maße Hahnlochbohrung 35 mm
- **Kochstellenschrank**, 1 Schubkasten, 1 Distanzboden für Kochfeld, 2 Auszüge, 720 x 900 x 561 mm
- **Aktivkohlefilter** für Faber Wandhaube
- **LED Nischenleuchte**
- **Arbeitsplatte APD mit D-Kante**, in fester Breite, vorne und seitlich mit gerader Dekorkante beschichtet, 600 mm tief
- **Abdeckboden**
- **Lüftungsgitter**, zum Einbau in die Sockelblende bei Geräte- Umbauten, Maße: 396 x 69 mm, Ausschnittmaße: 386 x 64 mm
- **2 x Sockel** Stärke: 13 mm, Länge: 2200 mm, Höhe 150 mm

Gesamtmaße

- Gesamtbreite: 3782mm
- Gesamthöhe: 2166mm
- Gesamttiefe: 561mm

Elektro Einbaugeräte

- Beko Glaskeramik-Kochfeld HII 64400 MT mit Induktion**
 Kochzonen: 4 Induktions-Kochzonen, 2 x 180 mm mit 2,0/2,3 kW, 210 mm mit 2,0/2,3 kW, 145 mm mit 1,6/1,8 kW
 Ausstattung: 9 Leistungsstufen, Powerfunktion, 2-stufige Restwärmearzeige, TouchControl-Bedienung, Ankochautomatik, Kurzzeitwecker
 Technische Daten: Anschlusswert 7,2 kW 380-415 V, Gerätemaße 590 x 52 x 520 mm, Ausschnittmaße 560 x 490 mm, Anschlusskabel 1200 mm ohne Stecker
- beko Integrierte Kühl-Gefrierkombination BSSA210K4SN**
 Kühlteil: Rauminhalt: 156 Liter, 4 Glasablagen, 3 Türablagen, 1 transparenter Obst- und Gemüsebehälter, 1 Eierablage, LED-Innenbeleuchtung
 Gefrierteil: Rauminhalt: 19 Liter, 1 Eiswürfelschale, manuelle Abtaugung
 Technische Daten: Energieeffizienzklasse E, Geräuschkategorie B, Anschlusswert 65 W 220-240 V, Verbrauch 152 kWh/Jahr, Geräuschpegel 35 db (A) re1pW, Schlepptürtechnik, Schlepptürtechnik, Türanschlag rechts-wechselbar, Gerätemaße 1215 x 540 x 545 mm, Einbaumaße 1218-1228 x 560 x 555 mm
- LAURUS Einbaubackofen LEB10BK**
 Betriebsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft mit Ringheizkörper, Grill, Auftauen, Dampzugabe
 Zubehör: 1 Backblech emailliert, 1 Gitterrost
 Ausstattung: Hydrolyse, Vollglas-Innentür, versenkbare Bedienknöpfe, Elektronikuhr, Technischen Daten: Anschlusswert 3,1 kW 230 V, Verbrauch konventionell 0,93 kWh, Umluft/Heißluft 0,83 kWh, Backofenvolumen 78l, Backofenbeleuchtung 25 W Halogen, Energieeffizienzklasse A, Anschlusskabel 1600 mm, Gerätemaße 595 x 595 x 575 mm
- beko Vollintegrierter Geschirrspüler BDIN14N22,**
 Ausstattung: Fassungsvermögen 14 internationale Maßgedecke, 4 Programme (Eco 50°C, Intensiv 70°C, Clean&Shine 65°C, Mini 35°C, LED- Nachfüllanzeige, 2 klappbare Tassenablagen,
 Technischen Daten: Anschlusswert 2,1 kW 220-240 V, Geräuschpegel 49 db (A) re1pW, Verbrauch 94 kWh/100 Zyklen, 12,9l/ Zyklus, Energieeffizienzklasse E, Sicherheitseinrichtungen AquaStop
- FABER: Wandhaube EASYPBXA90NG, Edelstahl, 3 Leistungsstufen, 1 Metallfetfilter, Anschlusswerte: 123 W, 220-240 V, Beleuchtung: 2 x 4 W LED, Verbrauch: 45,7 kWh/Jahr, Abluftstutzen: 150 / 120 mm nach oben**

Montage und Lieferung

- Einfacher Aufbau dank fertig montierter Schränke
- Bebildeter Montageanleitung liegt bei
- Speditions-Lieferung schnell & zuverlässig

Qualität

- Made in Germany, TÜV + GS geprüft

